

Parametry zamówienia:

Lp.	Materiał	Ilość
1.	wentylator z napędem bezpośrednim typu Abbifan 140 – XXP-21 o poborze mocy 0,53 kW silnik EC z magnesem trwałym, w tym sterownik silnika, syntetyczne śmigło falowe, w tym kabel 6 metrowy sieć 3 – fazowa 380/400 V 50/60 Hz	6 szt.
2.	- regulator temperatury DCC-Vision z 1 czujnikiem temperatury. Cyfrowy wyświetlacz z ekranem dotykowym w komplecie z modułem zraszania, moczenia, z ustawieniem szerokości pasma, temp. Minimum i maksimum. Wyłączeniem nie zależnym drugim programem wentylacji, wskaźnikiem THI i odczytem wilgotności	1 szt.
3.	przewód czujnikowy przedłużający , ekranowy 2/0,75 mm ² L =50m	50 m
4.	- czujnik wilgotności RH 200 (w połączeniu z TC-9lub DCC)	1 szt.
5.	przewód przedłużający do czujnika RH200 3x0,75 mm ² , przewód osłonięty,	50 m
6.	haczyk karabiczynkowy 70x7 mm	12 szt.
7.	łańcuch zawieszkowy ze stali nierdzewnej 32x5 mm, na metr	4 m
8.	rura przedłużająca ø 1"-L300 cm do montażu Abbifan 140 -X	6 szt.
9.	rura przedłużająca ø 1"- L200 cm do montażu Abbifan 140 – X	6 szt.
10.	rura poprzeczna 1" – L150 cm do montażu Abbifan 140 - X	3 szt.
11.	element poprzeczny 90° zawiasowy holenderski 33,7mm	6 szt.
12.	łuki stabilizujące do rur przedłużających (zestaw L+R)	12 szt.
System namaczania		
13.	dysza do namaczania 180° ¼"NPT K-3 wydajność 2,3 l/min (ciśnienie wody 1,2 bara)	24 szt.
14.	uchwyt montażowy zraszacza 1-1/2 x ¼"	24 szt.
15.	zawór zwrotny ¼ „ wew. x ¼" wyj. 0,7 bar do zraszania	24 szt.
16.	zawór magnetyczny sprinder 2" 24Vdc 10 Bar	1 szt.
17.	zawór redukcyjny zraszaczy 2" 25 bar	1 szt.
18.	manometr ciśnienia zraszacza 63 mm ¼"0-4 Bar	1 szt.
19.	zawór zwrotny zraszaczowy PVC-U 50mm 10 Bar	1 szt.
20.	zawór balcock do zraszaczy 50 mm PVC-U	1 szt.
21.	zasilanie zraszaczy 24VDC dla 2 wartości elektrozaworów	1 szt.