

**Parametry techniczne zakupu wozu paszowego ciągnionego
do obory Lubonia**

Pojemność 16m³

Wyposażenie:

- Rama niezależna posiadająca minimum trzy czujniki wagowe
- Sterowanie mechaniczne za pomocą linek do traktora
- Dwa ręczne sterowane przeciw ostrza
- Układ hydrauliczny korzystający z układu ciągnika
- Ręcznie opuszczana podpora maszyny
- Zaczep z regulacją na wysokość
- Przekładania dwubiegowa napędu mieszadeł obroty WOM 540 obr/min
- Uszczelnieni okna wyładunkowego aby zapobiec stratom pasz treściwych
- Ucho zaczepu $\varnothing$ 50, klas F2
- Ściany zbiornika wykonane stali o grubości 8 mm

Układ przygotowania paszy:

- Przekręcany pierścień zbiornika zabezpieczający przed wypadaniem paszy dla dwóch mieszadeł
- Sterowanie skrzyni przekładniowej za pomocą linki z kabiny operatora
- Noże w kształcie trójkąta, agresywne pokryte wolframem
- Dwa ślimaki mieszające wykonane z grubszej stali (20mm)
- System ważenia
 - ✓ Panel wagi
 - ✓ Oprogramowanie do planowania żywienia
 - ✓ Transfer receptur oraz realizacji karmienia na nośnikach klasycznych

Układ wysypowy:

- Obustronny wyładunek poprzecznym przenośnikiem PCV

Akcesoria dodatkowe:

- Wał WOM szerokokątny S8 od strony traktora 1 3/8" Z=6
- Platforma Inspekcyjna

Koła i układ hamulcowy:

- Para pojedynczych kół 445/45 R19.5

Oświetlenie drogowe

Dane dodatkowe:

- Wysokość wozu do 2750 mm
- Szerokość wozu do 2400 mm

Fabrycznie nowy – podać rok produkcji